



GEBRUIKSAANWIJZIGING

**SOONS SCHAARARMSCHERM**




## SCHAARARMSCHERM (MINI | XL | XXL)

Gefeliciteerd met uw aankoop van een Soons Schaararmscherf!

Wij raden u aan om voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig en zorgvuldig door te nemen, zodat u de komende jaren kunt blijven genieten van uw scherm:

### 1. VEILIG GEBRUIK



De buismotor is thermisch beveiligd, bij oververhitting treedt de beveiliging in werking en kunt u het scherm tijdelijk niet gebruiken. Na afkoeling schakelt de thermische beveiliging automatisch uit.



Gebruik het scherm niet bij krachtige wind (>6 bft), hagel of sneeuw. Let op, rukwinden kunnen het scherm beschadigen.



Het scherm kan middels de bediening op elke gewenste positie gestopt worden. Bij redelijke wind of regen dient u het scherm geheel in- of geheel uit te sturen. Het gedeeltelijk uitsturen kan leiden tot schade aan het doek/scherf.



Bedien het product alleen als er geen personen / obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn. Houdt u ogen altijd gericht op het scherm wanneer het in- of uitgestuurd wordt.



Schakel bij reparatie en/of werkzaamheden altijd een vakkundig installateur in.



Controleer bij ijzel of sneeuw altijd of de profielen of het doek niet vastgevroren zijn alvorens het scherm wordt bediend.



Indien uw scherm is uitgerust met infraroodheaters dient u deze minimaal 15 min. van tevoren uit te schakelen alvorens u het scherm instuurt vanwege gevaar op verbranding van doek(en), volant en overige onderdelen.

## 2. STOFEIGENSCHAPPEN

Uw schaararmscherm is uitgerust met de beste kwaliteitsdoeken van Dickson, Sattler of Sauleda. De doeken zijn uitgerust met een waterdichte coating en een uitstekende UV-bestendigheid. Ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectietechnieken kunnen er verschijnselen in het doek optreden. Dit is niet te vermijden, echter de waarde van doek blijft onverminderd.

Voorbeelden van mogelijke doekverschijnselen zijn:

### KNIKVOUWEN




Bij lichte doekkleuren kunnen er in de knik pigmentverschuivingen ontstaan bij de confectie van de doeken. Knikvouwen zien er donkergekleurd uit als je het doek tegen het licht houdt.

### KRIJTSTREPEN



Bij het verwerken van gefinishte doeken kunnen, zelfs met de grootste zorgvuldigheid, lichte strepen ontstaan. Deze strepen worden krijtstrepen genoemd.

### GOLVEN



In de buurt van de zomen en naden kunnen, door de dubbele lagen doek verschillende wisseldiktes op de doekrol ontstaan. Hierdoor kunnen stofspanningen ontstaan met golven tot gevolg.

### REGENBESTENDIGHEID



De doeken van uw scherm zijn waterdicht geïmpregneerd en daarom ook bestand tegen regenbuien (bij voldoende helling). Bij nieuwe doeken bestaat er echter een grote kans dat deze lekken bij de naden (vanwege confectie). Het garen zal echter na een paar regenbuien uitzetten waardoor het doek waterdicht wordt.

## 3. GARANTIE

Op alle geleverd goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunnen u opverzoek kosteloos worden toegezonden. U vindt de (B2B /B2C) voorwaarden ook op onze website ([www.soons-zonwering.nl/voorwaarden](http://www.soons-zonwering.nl/voorwaarden)), of scan de volgende QR code:



SCAN ME

Op dit product is een garantieperiode van 2 jaar (RoMaZo voorwaarden) van toepassing met onderstaande uitsluitingen:

- Gebruik bij de onder 1. beschreven weersomstandigheden (hevige wind | sneeuwval | ijzel).
- Defecte heaterlampen / (LED) verlichting/panelen vallen niet onder de garantie.
- Slijtage aan doek door intensief gebruik (Uw scherm kan tijdens diverse weersomstandigheden gebruikt worden. Houdt er rekening mee dat gebruik tijdens regen / wind de leversduur van uw doek aanzienlijk korter wordt).
- Schade aan poedercoating door inwerking agressieve omgeving (zoutinvloeden kustregio's, zware industrie). Ondanks onze zware kwaliteitseisen op het gebied van het poedercoating van stalen / aluminium onderdelen, kan er door bovengenoemde omgevingsfactoren schade optreden aan de poedercoating.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.